

着色目止剤（Nシリーズ）

ビュータックファイン着色目止剤（Nシリーズ）は顔料分散性のよい特殊油性樹脂を用いた目止効果のある顔料系の着色剤です。ワイピングを行って着色と目止が同時に出来ます。木理の導管が着色目止されることによって強調され、深みのある仕上げが出来ます。特に環孔材の鏡面仕上げ時の着色剤として有効です。

特 長

- 1．着色ムラが少ない。
- 2．耐光性が良い。
- 3．透明性が良い。
- 4．目止効果がある。
- 5．トルエン、キシレンを含んでいない。

注意：本品の上に塗る塗料は必ず2液型ウレタン樹脂塗料を使用して下さい。ウレタン硬化剤（イソシアネート）と反応して乾燥するようになっています。他の樹脂系の塗料とは付着が悪くなります。

使用法

原液のまま又は適宜ウレタン用リターダーシンナーで希釈してスプレー又は刷毛塗りし、ウエスで拭き上げます。

ウエスは車のワックス掛けのように円を描くように擦り込むと良く導管の中を埋めることが出来ます。最後に木目に沿って拭き取ります。

常温で1時間以上乾燥させたのちウレタン樹脂塗料を塗装します。

品 種

N 0 0 2 0 ライトブラウン 、 N 0 0 3 0 ブラウン
N 0 0 4 0 ダークブラウン 、 N 0 4 0 0 ナチュラル
N 1 4 1 0 ベース

ビュータックファインNGRステイン、PGステインを混合することにより希望の色が得られます。

荷 姿

20kgペール缶、16kg石油缶、4kg丸缶、1kg丸缶