

W3500シリーズ

(二液型ウレタン)

ビュータックファインW3500シリーズは塗装面と他物体との滑り防止効果のある2液型の機能性ウレタン樹脂塗料です。

特長

1. 肉持ちがあり、優れた柔軟性を示しスリップ防止効果があります。
2. 経時的な黄変がしにくい非黄変タイプです。
3. 耐衝撃性が優れています。
4. 透明性が良く木理を鮮明に表現できます。
5. トルエン、キシレンを含有していません。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく攪拌して下さい。特に艶消類については艶消剤を均一にしてから使用して下さい。A液が均一になっていませんと光沢の度合いが合わない場合があります。

1. 配合比(重量比)

W3500A ~ W3509A	ノンスリップクリヤー各分消A液	300部
W3500B	ノンスリップクリヤー	B液 100部
シンナー		100 ~ 150部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z0900(夏用) Z0950(冬用) Z0880(春秋用)を使用して下さい。

2. 可使時間

温度	10	20	30
可使時間	3時間	2時間	1時間

3. 乾燥時間

指蝕乾燥：約1時間(25)

温度	10	20	30
硬化時間	48時間	16時間	8時間

荷姿

W3500A ~ W3509A	ノンスリップクリヤー ~ 7分消A液	15kg、3kg
W3500B	ノンスリップクリヤー	B液 5kg、1kg